

FICHE TECHNIQUE

REF : 707692

DESIGNATION : COFFRET 4M + COMPOSANT + CABLAGE



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	COFFRET DE PROTECTION
Présentation DISJONCTEURS (2;20)A	COFFRET CHAUFFE-EAU EQUIPE CABLE 1 RANGEE 1 CONTACTEUR JOUR/NUIT 2
Montage du Système	Rail DIN
Fonction	COFFRET EQUIPE
Couleur	BLANC
Emballage	sous-film
PCB (Multiple de vente)	-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	1 CONTACTEUR JOUR/NUIT 20A 2 DISJONCTEURS (2;20)A
Courant assigné des Disjoncteurs	1x20A;1x2A
Classe et Type Interrupteurs Différentiels	-
Tension d'emploi assignée Ue : (V)	230V
Fréquence assignée : (Hz)	50Hz
Nature du courant	Alternatif
Nombre totale de pôles	1+N
Matière du coffret	Polystyrene
Mode de déclenchement	Magnetothermique
Classe de limitation d'énergie (I ² t) :	1
Distance de grille (essais de court-circuit) :	55mm
Type de bornes :	A Vis

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	Oui
Tenue au Feu	850°C
Tenue aux UV	Oui
T° Stockage	25°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	Non
ROHS	Conforme