

FICHE TECHNIQUE

REF : 713010**DESIGNATION : FICHE 2P 6A SORTIE DROITE A COIFFE**

DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	DEBFLEX
Désignation complète	FICHE 2P 6A SORTIE DROITE A COIFFE
Montage du Système	MOBILE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	FICHE 2P 6A
Présentation du produit	FICHE 2P 6A SORTIE DROITE A COIFFE
PCB (Multiple de vente)	10
Nombre de Bornes	2
Emballage	VRAC
Finition	MAT
Couleur	BLANC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	13
Section/Capacité des bornes	1,5 mm ²
Dimensions L x l x P (mm)	5,3x3,6x1,5
Type de Bornes	A VIS
Matières	POLYPROPYLENE

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 40°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	OUI
Tenue au fil Incandescent (°C)	OUI
Tenue au Feu	650°C
Tenue diélectrique	OUI
Tenue aux UV	OUI
T° Stockage	25°C
Courant Nominal	6A
Tension Nominale	250V
Puissance Nominale	1500

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	NON
Certification NF	OUI
Norme de référence	NF C 61-314 et additifs
ROHS	CONFORME