

FICHE TECHNIQUE

REF : 718150

DESIGNATION : BOITE DERIVATION ETANCHE IP55 60X60X40 GRIS



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	DERIVATION
Nombre de Poste (H-V)	1
Désignation complète	BOITE DERIVATION ETANCHE IP55 60X60X40 GRIS
Montage du Système	Saillie

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	Boite de Dérivation
Présentation du produit	Boite de dérivation étanche profondeur 40 mm IP55
Composition	couvercle enclipsable imperdable par lien/Embout avec entrée directe
PCB (Multiple de vente)	-
Nombre de Bornes	-
Mode de Fixation	-
Emballage	sachet
Type Boite	Dérivation
Finition	Mat
Couleur	Gris

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	64,5
Profondeur Encastrement	40mm
Dimensions L x l x P (mm)	60x60x40
RAL/Pantone	GREY_RAL_7035
Matières	PP

Diamètre	-
Diamètre câbles et tubes acceptés	16mm ² /20mm ²
Nombre Entrées/Sorties	7
Type montage sur mécanisme	-
Entraxe	-
Tête de vis	-
Profondeur Boite Compatible	40

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP55
Tenue aux Chocs	IK07
Tenue au fil Incandescent (°C)	oui
Tenue au Feu	960°C
Tenue diélectrique	2000 V
Tenue aux UV	oui
T° Stockage	-5 à 50°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ANS
Certification CE	OUI
Certification NF	-
Norme de référence	-
ROHS	Conforme