

FICHE TECHNIQUE

REF : 739280

DESIGNATION : KIT VA ET VIENT SANS FIL BLANC SOUS FILM



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	DIAM2
Nombre de Poste (H-V)	1
Désignation complète	KIT VA ET VIENT SANS FIL BLANC SOUS FILM
Montage du Système	ENCASTRE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	Appareillage
Présentation du produit	Permet la creation d'un point de commande supplémentaire sans cablage
Composition	MECANISME/PLAQUE/CACHE
PCB (Multiple de vente)	3
Nombre de Bornes	2
Mode de Fixation	vis ou griffes
Emballage	sous-film
Griffes	Oui
Cache peinture	Non
Finition	Mat
Couleur	BLANC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	162,5
Profondeur Encastrement	36
Dimensions L x l x P (mm)	85x82x48
RAL/Pantone	RAL 000 90 00

Diamètre	-
Section / capacité des bornes	1,5mm ²
Dénudage L (mm)	9mm
Tête de vis	Philips n°3
Type de bornes	A VIS
Nombre de Touche	2
Profondeur Boite Compatible	40 mm

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	5 => 35°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	IK02
Tenue au fil Incandescent (°C)	oui
Tenue au Feu	650°C
Courant Nominal (I)	10A
Tension Nominale (V)	250V - 50Hz
Puissance Nominale (W)	-
Durée de vie (nb cycles)	-
Tenue diélectrique	-
Tenue aux UV	oui
T° Stockage	-5 => 50°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
Norme de référence	-
ROHS	-